

Насадка-ножницы на дрель

Комплект поставки:

Дополнительная матрица, дополнительный пуансон, рукоятка, комбинированный ключ, металлическая коробка.

Насадка может быть установлена на любую электродрель. Насадка позволяет производить как линейные резы, так и радиусные; может очень эффективно работать по любым листовым материалам толщиной до 2,0 мм, в т.ч. и по стали (не легированной).

Идеально решит проблемы раскроя материала при вентиляционных и кровельных работах.



NP 1.8L



NP 1.8

Для удобства удержания насадки и для облегчения исполнения радиусных резов предусмотрена дополнительная переустанавливаемая рукоятка.



SP 50 - Стойка для дрели



(Продаются отдельно)



Технические данные

Модель:	NP 1,8	NP 1,8L
Скорость реза при 3000 об/мин:	2 м/мин	2 м/мин
Максимальная толщина реза:	2 мм	2 мм
Максимальная толщина листа:		
- листовая сталь:	1,8 мм	1,8 мм
- гофрированная листовая сталь:	1,6 мм	1,6 мм
- легированная листовая сталь:	1,2 мм	1,2 мм
- алюминий и цветные сплавы:	2,0 мм	2,0 мм
- пластмасса и фанера:	2,0 мм	2,0 мм
Угол поворота режущей головки:	360°	360°
Габаритная длина:	180 мм	255 мм
Диаметр насадки:	51 мм	51 мм
Мин. диаметр срезанного отверстия:	12 мм	12 мм
Вес:	0,4 кг	0,5 кг

ООО АМИДА

Тел.: +7 495 956-99-00

www.sparky.ru